Tables of dependence of output voltage Uz [V] on temperature t [°C] for temperature sensors REGMET type P1XUI and converters type RU-…, PU-…

Temperature range: –30 ÷ 60°C

°C	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
-30	0,000									
-20	1,111	1,000	0,889	0,778	0,667	0,556	0,445	0,333	0,222	0,111
-10	2,222	2,111	2,000	1,889	1,778	1,667	1,556	1,445	1,333	1,222
0	3,333	3,222	3,111	3,000	2,889	2,778	2,667	2,556	2,445	2,333

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	3,333	3,444	3,556	3,667	3,778	3,889	4,000	4,111	4,222	4,333
10	4,444	4,556	4,667	4,778	4,889	5,000	5,111	5,222	5,333	5,444
20	5,556	5,667	5,778	5,889	6,000	6,111	6,222	6,333	6,444	6,555
30	6,667	6,778	6,889	7,000	7,111	7,222	7,333	7,444	7,555	7,667
40	7,778	7,889	8,000	8,111	8,222	8,333	8,444	8,555	8,667	8,778
50	8,889	9,000	9,111	9,222	9,333	9,444	9,555	9,667	9,778	9,889
60	10,000									

Temperature range: 0 ÷ 35°C

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,000	0,286	0,571	0,857	1,143	1,429	1,714	2,000	2,286	2,571
10	2,857	3,143	3,429	3,714	4,000	4,286	4,571	4,857	5,143	5,428
20	5,714	6,000	6,286	6,571	6,857	7,143	7,428	7,714	8,000	8,286
30	8,571	8,857	9,143	9,428	9,714	10,000				

Temperature range: 0 ÷ 100°C

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
10	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
20	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
30	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
40	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
50	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
60	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
70	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9
80	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
90	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
100	10,0									

Temperature range: 0 ÷ 150°C

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600
10	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000	1,067	1,133	1,200	1,267
20	1,333	1,400	1,467	1,533	1,600	1,667	1,733	1,800	1,867	1,933
30	2,000	2,067	2,133	2,200	2,267	2,333	2,400	2,467	2,533	2,600
40	2,667	2,733	2,800	2,867	2,933	3,000	3,067	3,133	3,200	3,267
50	3,333	3,400	3,467	3,533	3,600	3,667	3,733	3,800	3,867	3,933
60	4,000	4,067	4,133	4,200	4,267	4,333	4,400	4,467	4,533	4,600
70	4,667	4,733	4,800	4,867	4,933	5,000	5,067	5,133	5,200	5,267
80	5,333	5,400	5,467	5,533	5,600	5,667	5,733	5,800	5,867	5,933
90	6,000	6,067	6,133	6,200	6,267	6,333	6,400	6,467	6,533	6,600
100	6,667	6,733	6,800	6,867	6,933	7,000	7,067	7,133	7,200	7,267
110	7,333	7,400	7,467	7,533	7,600	7,667	7,733	7,800	7,867	7,933
120	8,000	8,067	8,133	8,200	8,267	8,333	8,400	8,467	8,533	8,600
130	8,667	8,733	8,800	8,867	8,933	9,000	9,067	9,133	9,200	9,267
140	9,333	9,400	9,467	9,533	9,600	9,667	9,733	9,800	9,867	9,933
150	10,000									

Temperature range: 0 ÷ 250°C

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,000	0,040	0,080	0,120	0,160	0,200	0,240	0,280	0,320	0,360
10	0,400	0,440	0,480	0,520	0,560	0,600	0,640	0,680	0,720	0,760
20	0,800	0,840	0,880	0,920	0,960	1,000	1,040	1,080	1,120	1,160
30	1,200	1,240	1,280	1,320	1,360	1,400	1,440	1,480	1,520	1,560
40	1,600	1,640	1,680	1,720	1,760	1,800	1,840	1,880	1,920	1,960
50	2,000	2,040	2,080	2,120	2,160	2,200	2,240	2,280	2,320	2,360
60	2,400	2,440	2,480	2,520	2,560	2,600	2,640	2,680	2,720	2,760
70	2,800	2,840	2,880	2,920	2,960	3,000	3,040	3,080	3,120	3,160
80	3,200	3,240	3,280	3,320	3,360	3,400	3,440	3,480	3,520	3,560
90	3,600	3,640	3,680	3,720	3,760	3,800	3,840	3,880	3,920	3,960
100	4,000	4,040	4,080	4,120	4,160	4,200	4,240	4,280	4,320	4,360
110	4,400	4,440	4,480	4,520	4,560	4,600	4,640	4,680	4,720	4,760
120	4,800	4,840	4,880	4,920	4,960	5,000	5,040	5,080	5,120	5,160
130	5,200	5,240	5,280	5,320	5,360	5,400	5,440	5,480	5,520	5,560
140	5,600	5,640	5,680	5,720	5,760	5,800	5,840	5,880	5,920	5,960
150	6,000	6,040	6,080	6,120	6,160	6,200	6,240	6,280	6,320	6,360
160	6,400	6,440	6,480	6,520	6,560	6,600	6,640	6,680	6,720	6,760
170	6,800	6,840	6,880	6,920	6,960	7,000	7,040	7,080	7,120	7,160
180	7,200	7,240	7,280	7,320	7,360	7,400	7,440	7,480	7,520	7,560
190	7,600	7,640	7,680	7,720	7,760	7,800	7,840	7,880	7,920	7,960
200	8,000	8,040	8,080	8,120	8,160	8,200	8,240	8,280	8,320	8,360
210	8,400	8,440	8,480	8,520	8,560	8,600	8,640	8,680	8,720	8,760
220	8,800	8,840	8,880	8,920	8,960	9,000	9,040	9,080	9,120	9,160
230	9,200	9,240	9,280	9,320	9,360	9,400	9,440	9,480	9,520	9,560
240	9,600	9,640	9,680	9,720	9,760	9,800	9,840	9,880	9,920	9,960
250	10,000									

Temperature range: 0 ÷ 50°C

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
10	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
20	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5.2	5,4	5,6	5,8
30	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8
40	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8
50	10,0									

Temperature range: 0 ÷ 200°C

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45
10	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95
20	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45
30	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95
40	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45
50	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95
60	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45
70	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95
80	4	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,45
90	4,5	4,55	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9	4,95
100	5	5,05	5,1	5,15	5,2	5,25	5,3	5,35	5,4	5,45
110	5,5	5,55	5,6	5,65	5,7	5,75	5,8	5,85	5,9	5,95
120	6	6,05	6,1	6,15	6,2	6,25	6,3	6,35	6,4	6,45
130	6,5	6,55	6,6	6,65	6,7	6,75	6,8	6,85	6,9	6,95
140	7	7,05	7,1	7,15	7,2	7,25	7,3	7,35	7,4	7,45
150	7,5	7,55	7,6	7,65	7,7	7,75	7,8	7,85	7,9	7,95
160	8	8,05	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3	8,35	8,4	8,45
170	8,5	8,55	8,6	8,65	8,7	8,75	8,8	8,85	8,9	8,95
180	9	9,05	9,1	9,15	9,2	9,25	9,3	9,35	9,4	9,45
190	9,5	9,55	9,6	9,65	9,7	9,75	9,8	9,85	9,9	9,95
200	10									